Buglo®

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

00814

SMART

ALUNECARE

SOCIALIZARE

CĂȚĂRARE

ECHILIBRU

INTEGRARE SEN-ZORIALĂ






INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Dimensiuni	518 x 559 cm
Zonă de siguranță	868 x 909 cm
Suprafața zonei de siguranță	49,3 m²
Înălțime totală	348 cm
Înălțime de cădere liberă	150 cm
Număr de utilizatori	19 persoane
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	3-14

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.





Notă Loftrek: valorile zonei de siguranță din fișă corespund toboganelor din inox. Dacă acestea se înlocuiesc cu tobogane din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (cerință HG 435/2010), zona se mărește cu 17 cm în fața toboganului de pe platforma de 120 cm, respectiv cu 22 cm în fața toboganului de pe platforma de 150 cm, conform producătorului.

00814

SMART

INFORMAȚII PENTRU ARHITECT





SCARA 1:100

Stâlpi: lemn de conifere, fără inimă, 90x90 mm. Barele și scările sunt din oțel carbon S235JR vopsit în câmp electrostatic. Diametrul barei: 33,7 mm.
Tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).
Platforme: din placă HPL antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 12 mm.
Panouri pentru pereți de cățărare din placă antiderapantă cu grosimea de 10 mm.
Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.
Tub: realizat prin rotoformare din LDPE, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.
Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.
Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

ECHIPAMENTUL CONȚINE:
4 x acoperiș
4 x turn
2 x tobogan din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă (înlocuire inox – HG 435/2010)
1 x pod
1 x plasă
1 x scară din frânghie
1 x frânghie de cățărare
1 x bară de pompier
1 x scară
1 x perete de cățărare

MATERIALE:

PEREȚI: HDPE 12 MM	PLACĂ ANTIDERAPANTĂ HPL HEXA PENTRU PLATFORME, 10 MM, CULOARE ANTRACIT	STRUCTURĂ DIN LEMN: SECȚIUNE 90x90	TOBOGAN DIN POLIETILENĂ, HDPE SAU FIBRĂ DE STICLĂ, ÎNLOCUIT CONFORM HG 435/2010	FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ PP MULTISPLIT, Ø 16 MM, CU MIEZ DIN OȚEL	TUB DIN POLIETILENĂ LDPE
	