Buglo

Eco

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR



Let's **play**

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

Buglo

Eco

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR



Let's **play**

Buglo

Eco

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR

1



Tobogane deschise fabricate din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuite conform HG 435/2010 (pot să modifice dimensiunile standard).

2



Tobogan tubular fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).

3



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

4




Panouri de perete și platforme din HPL colorat, cu grosimea de 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

5



Placă antiderapantă pentru platforme, HPL hexa, cu grosimea de 10 mm, culoare antracit, cu rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.

6



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

7



Lemn de conifere cu secțiunea de 90x90 mm, fără inimă, încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.

8



Stâlpi curbați în arc din lemn de conifere, cu grosimea de 9 cm, lățimea de 26 cm și lungimea de 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.

9



Stâlpi din lemn fixați în teren prin ancore din oțel zincate cu pulbere și vopsite în câmp electrostatic.

10



Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistentă la intemperii.

11



Conectori din aluminiu protejați anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.

12



Structură robustă din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.

Buglo

Eco

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR

14




Elemente de asamblare (șuruburi, piulițe, șaibe) din oțel inoxidabil. Capace antivandal pentru șuruburi, din poliamidă injectată.

15



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.

16



Conectori în cruce pentru frânghii, robuști și estetici, din poliamidă injectată.

17



Îmbinări de frânghii presate în manșoane din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.

18



Capetele frânghiilor presate în manșoane din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.

19



Treptele scărilor și nodurile frânghiilor din poliamidă injectată.

20



Modul xilofon din placă HPL cu grosimea de 13 mm și aluminiu anodizat. Permite interpretarea în gama muzicală Do major.

21



Joc OXO din polietilenă rotoformată, cu simboluri realizate direct în matriță. Finisaj estetic, fără muchii ascuțite. Tuburi cu înălțimea de 16 cm și diametrul de 15,5 cm, completate cu simboluri suplimentare, soarele și luna, pentru o joacă mai variată.

22



Hublou în formă de semisferă cu diametrul de 400 mm. Material: policarbonat termoformat cu grosimea de 5 mm.

23



Ferestre din policarbonat de siguranță cu grosimea de 8 mm.

24



Capace de protecție pentru stâlpii din lemn, din poliamidă injectată.

25



Tub din polietilenă LDPE rotoformată, cu diametrul interior de 53,5 cm și lungimea de 125 cm.

Buglo Play Sp. z o.o.

ul. BoWiD 4
75-209 Koszalin, Polonia

www.buglo.pl

Loftrek SRL

Dragoș Vodă, nr. 115D
435100 Baia Sprie
0752 287722, 0751 188222
management@loftrek.ro

WWW.LOFTREK.RO